

TECHNICAL SPECIFICATION TECHNICKÁ SPECIFIKACE		P4057 Z APRET2		
TYPE DRUH	TISSUE TKANINA			
CONSTRUCTIONALLY TECHNICAL PARAMETERS / KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKE UKAZATELE				
Composition / Složení	%	100	Polyamide	
Finishings / Úpravy	Dyeing / Barvení Thermofixation / Termofixace			
Applications / Aplikace	Coating Z APRET2/Zátěr Z APRET2			
Composition of application/ Složení aplikace	Polyurethane/Polyurethan			
	Meassuring unit Měřicí jednotka	Basic value Základní hodnota	Tolerance Tolerance	Test method Testovací metoda
Effective width / Užitná šíře	cm	150	+/- 3	EN 1773
Weight / Hmotnost	g/m <sup>2</sup>	420	+/- 7 %	EN 12127
UŽITNÉ VLASTNOSTI / UTILITY PROPERTIES				
	Meassuring unit Měřicí jednotka	Basic value Základní hodnota	Tolerance Tolerance	Test method Testovací metoda
<u>Tensile strength/Pevnost v tahu</u>	N	4 500 3 500	min.	ISO 13934-1
Warp / Osnova Weft / Útek				
<u>Elongation / Protažení</u>	%	20 20	min.	ISO 13934-1
Warp / Osnova Weft / Útek				
<u>Colourfastness / Stálobarevnost</u>	level stupeň	3 3 4 3	-	ISO 105-E04 ISO 105-E01 ISO 105-B02 ISO 105-X12
Perspiration / V potu				
Water / Ve vodě				
Light / Na světle				
Rubbing / V otěru				
Abrasion resistance Odolnost v oděru	No. of cycles Počet cyklů	80 000	Resistant Odolný	ISO 20344-6.12
CLASSIFICATION, PACKING, STORAGE / KLASIFIKACE, BALENÍ, SKLADOVÁNÍ				
<u>Colour variance – Grey scale</u> Odchylka odstínu – Šedá stupnice	Level Stupeň	3 3	Lighting Osvětlení D 65	ISO 20105-A02
Among supplies / Mezi zakázkami Reference sample/Referenční vzorek				
Packing / Balení	Winded up on cardboard tube / Navinuto na kartonové trubici Face side to the tube / Licem k trubici In foil / Ve folii			
Storage / Skladování	Stock in horizontal position / Skladovat v horizontální poloze Stored in dry, air ventilated place without insolation and UV radiation Skladovat na suchém, vzduchu přístupném místě bez dosahu slunečního a UV záření			
Healt harmless Zdravotní nezávadnost	Product is health harmless / Výrobek je zdravotně nezávadný All production certified by OEKO-TEX / Celá výroba certifikována OEKO-TEX			